



## ТЕРМОРЕГУЛЯТОР REHAU NEA

КОМБИНАЦИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА С УДОБНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



## НОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР REHAU NEA



Новый терморегулятор Nea служит для контроля и поддержания заданной температуры в помещении при устройстве систем панельного-лучистого отопления. Он имеет привлекательный дизайн, несложен в монтаже, прост в эксплуатации и обладает многими полезными функциями.

- Специальный дизайн REHAU
- Несложный монтаж
- Простота эксплуатации
- Высокий комфорт при регулировке с его помощью
- Бесшумное переключение режимов

### Свойства:

- Подсветка ЖК-дисплея с наглядным указанием режима
- Плоская конструкция
- Доступен в исполнениях 230 В и 24 В
- Уровень конечного пользователя, сервисного мастера и экспертный
- Блокировка клавиш / защита от детей

### Терморегулятор NEA выпускается в следующих вариантах:

	Терморегулятор Nea H	Терморегулятор Nea HT	<b>Терморегулятор Nea HCT</b>
Обогрев	✓	✓	✓
Охлаждение			✓
Режим с пониженной температурой при использовании комплексной программы с таймером		✓	✓
Возможно снижение температуры также при использовании внешнего "Таймера Nea"	1	✓	✓
Отображает текущую температуру	✓	✓	✓
Отображает текущее время суток, день и неделю		✓	✓
Настройка 3-х режимов в день		✓	✓
Режим «вечеринка/отдых»		✓	✓
Выносной датчик как дополнительная опция			✓

### Расшифровка маркировки:

H = Heating (обогрев)

HT = Heating & Timer (обогрев и таймер)

HCT = Heating/Cooling & Timer (обогрев/охлаждение и таймер)

## НОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР REHAU NEA

Терморегулятор Nea имеет уникальный современный дизайн, который доступен в этом исполнении только у компании REHAU. Высококачественный терморегулятор компактен, имеет плоскую конструкцию и подсвечиваемый, легко читаемый ЖК-дисплей.





Монтаж осуществляется легко и безопасно, и возможен как на встроенной в стену распаячной коробке, так и непосредственно на стене.

Работа терморегулятора управляется с помощью трех кнопок. Наглядный дисплей с понятными символами делает пользовательский интерфейс простым и интуитивно понятным. Устройство может быть защищено от несанкционированного использования, в том числе от детей.

### КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА REHAU NEA

#### Клеммная колодка Nea

Клеммная колодка Nea позволяет безопасно и надежно проводить коммутацию системы в распределительном шкафу системы панельно-лучистого отопления.

- Подключение до 6 терморегуляторов и 12 сервоприводов на 230 В или 24 В
- Интегрированное переключение режимов нагрева / охлаждения
- По запросу возможна поставка со встроенным насосным модулем
- Клеммы с пружинными зажимами
- Простой монтаж в распределительном шкафу



### Таймер NEA

Цифровой 2-канальный таймер с недельной программой для подключения к клеммной колодке Nea Внешний таймер позволяет **централизованно** устанавливать температурные режимы на всех подключенных терморегуляторах.

Внутренняя программа таймера интегрирована в контроллеры типа Nea HT и HCT.

Типы контроллеров Nea H, HT и HCT могут управляться внешним таймером Nea.



### Выносной датчик NEA

К терморегулятору Nea HCT может подключаться выносной датчик, который используется для регулирования по температуре пола или по температуре помещения.



#### Сервоприводы

Термический сервопривод для управления клапанами на обратной гребенке распределительного коллектора системы отопления.

- Однозначное отображение режима
- Простота монтажа
- Возможен монтаж в перевернутом положении.



# ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ / ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рисунок	Описание	№ арт.	№ артикула	Ед. изм.	Единица поставки
	Терморегулятор Nea H 230 B	336230-001	1 336230 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
	Терморегулятор Nea H 24 B	336024-001	1 336024 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
	Терморегулятор Nea HT 230 B	337230-001	1 337230 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
	Терморегулятор Nea HT 24 B	337024-001	1 337024 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
	Терморегулятор Nea HCT 24 B	338024-001	1 338024 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
	Клеммная колодка Nea H 230 B	339230-002	1 339230 1 002	1 шт. / коробка	Шт.
<i>(</i> :	Клеммная колодка Nea H 24 B	339024-002	1 339024 1 002	1 шт. / коробка	Шт.
	Клеммная колодка Nea H 230 B*	339230-001	1 339230 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
	Клеммная колодка Nea H 24 B*	339024-001	1 339024 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
The second secon	Клеммная колодка Nea HC 24 B*	340024-001	1 340024 1 001	1 шт. / коробка	Шт.
The state of the s	Трансформатор (24 В)	269024-003	1 269024 1 003	1 шт. / коробка	Шт.
	* Со встроенным насосным модулем				
	Таймер Nea	214481-001	<b>1</b> 214481 <b>1</b> 001	1 шт. / коробка	Шт.
0880					
	Вышеецей потину Мее	214451-001	1 01 4 4 5 1 1 0 0 1	1 1117 / 50407	Шт.
	Выносной датчик Nea	214431-001	<b>1</b> 214451 <b>1</b> 001	1 Шт. / пакет	ші.
	Сервопривод (230 В)	241283-001	1 241283 1 002	1 шт. / коробка	Шт.
REMOVE.	Сервопривод (24 В)	241293-002		1 шт. / коробка	Шт.
J.					





Строительство Автомобилестроение Индустрия

Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачу, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности, возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.

www.rehau.ru © REHAU 07.2013